

Goldspar Satin

Prozirni lakovi

Brzosušće lak za jahte mat izgleda



OPIS PROIZVODA

Poliuretanski lak mat izgleda prvenstveno za unutrašnjost. Otporan na topu vodu, blage kiseline i lužine. Otporna na topu vodu, blage kiseline i lužine. Brzosušća formulacija koja minimalizira kontaminaciju prašinom.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YVA251
Završni sloj	Saten
Specifična Težina	0.900
Suha Tvar	46%
Uobičajen vijek trajanja	2 anni
VOC	425 g/lit
Veličina	375 ml 750 ml 2.5 lit

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

	Sušenje							
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)	Min	Max	Min	Max
Suho "na dodir"	5 sati	3 sati	1 sati	30 minuta				
Ponovni premaz								
Ponovni premaz sa	Temperatura Podloge		Temperatura Podloge		Temperatura Podloge		Temperatura Podloge	
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)	Min	Max	Min	Max
Goldspar Satin	24 sati	4 dana	15 sati	3 dana	6 sati	2 dana	3 sati	1 dana

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema

PRETHODNO LAKIRANO DRVO

U dobrom stanju Čistiti razrjeđivačima. Lagano brusiti brusnim papirom gradacije 280-320. Odstraniti brusnu prašinu razrjeđivačima.

U lošem stanju Uklonite sve stare premaze.

GOLO DRVO Lagano brusiti brusnim papirom gradacije 80-180, a potom brusnim papirom gradacije 280. Brusnu prašinu uklonite četkanjem i brisanjem. Ako se vrši brisanje razrjeđivačem, pustite da se potpuno osuši prije nanošenja prvog premaza.

Premazivanje "prajmerom" golog drva: Razrijediti prvi premaz za 10-15% razrjeđivačem Thinner No.1.

Metoda

Nanijeti u najmanje 3 nerazrjeđena premaza, u više premaza ako se koristi valjak. Izbjegavati uporabu izravno iz kantice. Ulijte u zasebnu posudu količinu koju predviđate koristiti.

Napomene

Miješanje Dobro protresti prije uporabe.

Razrjeđivač Thinner No.1, Thinner No.3

Otopina za čišćenje Thinner No.1

Airless šprica (Samo stručno nanošenje špricanjem) Pritisak: 176-210 bari. Vršna veličina: 1365-1580.

Obična šprica (Samo stručno nanošenje špricanjem) Pritisak: 2-3 bar. Vršna veličina: 1.1-1.4 mm. Razrijediti 25-30% razrjeđivačem Thinner No.3.

Valjak Pri nanošenju valjkom, ukloniti četkom ili spužvom, u protivnom se mogu pojavitи mjeđuhrići u filmu.

Ostalo Za nanošenje špricanjem Airmix metodom: Pritisak: 2 bar. Vršna veličina: 06-113. Da bi se postigli najbolji rezultati, lagano brusiti između nanošenja premaza brusnim papirom gradacije 320-400. Izbjegavati uporabu izravno iz kantice. Ulijte u zasebnu posudu količinu koju predviđate koristiti.

Neki Važni Podaci

Koristiti samo preporučene razrjeđivače. Koristite samo iznad vodne linije. Izbjegavajte nanošenje na izravnom sunčevom svjetlu. Temperatura proizvoda treba biti minimalno 15°C i maksimalno 35°C. Okolišna temperatura treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.

Kompatibilnost/vrsta materijala

Pogodan za uporabu na svim vrstama drva, osim izravnog nanošenja na masna drva poput tikovine i iroka.

Broj Slojeva

3 minimalno

Pokrivnost

(Teoretski) - 11.5 m²/lit

(Praktično) - 10.3 m²/lit

Preporučljiva debljina suhog filma po premazu

40 mikroni suho četkom

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Goldspar Satin

Prozirni lakovi

Brzosušeći lak za jahte mat izgleda

Preporučljiva debljina mokrog 87 mikroni mokro četkom
filma po premazu

Metode nanošenja Kist, Valjak, Airmix, Airless šprica, Obična šprica (Samo stručno nanošenje špricanjem)



TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje

OSNOVNE INFORMACIJE:

Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Goldspar Satin treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti.

TRANSPORT:

Goldspar Satin mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.

Sigurnost

OPĆENITO:

Pročitati etiketu za sigurnosne upute iz dijela zdravlje i sigurnosne informacije, također dostupan i na našoj telefonskoj liniji za savjete.

ODLAGANJE:

Ne bacati limenke ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja.

Podsjetnik Goldspar Satin ne može biti odložen ili bačen bez odobrenja. Odlaganje ostataka mora biti u okviru zakonske regulative.

Važni Podaci

Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvati odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljeđu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremenem na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.