

Teak Restorer

Njega čamca

Obnavljanje i sjajnost tvrdog drva



OPIS PROIZVODA

Teak Restorer čisti i obnavlja tikovinu i druga tvrda drva

- * Obnavlja prirodnu boju tikovine
- * Za uporabu na bilo kojem unutarnjem ili vanjskom tvrdom drvu
- * Za palube, detalje od tikovine i završnu obradu
- * Prikladan i za vrtni namještaj
- * Ne oštećuje plastiku ojačanu staklom (GRP), lak, obojene površine ili aluminij
- * Biorazgradljiv

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YMB840
Specifična Težina	0.99
Suha Tvar	10%
Uobičajen vijek trajanja	2 anni
VOC	0 g/lit
Veličina	500 ml

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

Sušenje

Ponovni premaz sa	Ponovni premaz Temperatura Podloge							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema	Temeljito ovlažite tikovinu svježom ili morskom vodom. Ako je tikovina krajnje prljava, površinu očistite sredstvom za čišćenje Super Cleaner.
Metoda	Obilno nanesite Teak Restorer te ga ostavite 10-15 minuta. Trljajte po površini slijedeći strukturu. Po potrebi ponovite. Isperite svježom vodom. Za zaštitu obnovljenog drva, tretirajte proizvodom Teak Oil.
Napomene	Miješanje Dobro protresite prije uporabe.
Neki Važni Podaci	Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Okolišna temperatura treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.
Kompatibilnost/vrsta materijala	Prikladan za uporabu na tikovini i drugim tvrdim drvima.
Metode nanošenja	Krpa/spužva

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje	OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Teak Restorer treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Teak Restorer mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
Sigurnost	OPĆENITO: Pročitati etiketu za sigurnosne upute iz dijela zdravlje i sigurnosne informacije, također dostupan i na našoj telefonskoj liniji za savjete. ODLAGANJE: Ne bacati limenke ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Podsjetnik Teak Restorer ne može biti odložen ili bačen bez odobrenja. Odlaganje ostataka mora biti u okviru zakonske regulative.
Važni Podaci	<i>Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne</i>

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Teak Restorer

Njega čamca

Obnavljanje i sjajnost tvrdog drva



možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Ref:3519 Teak Restorer Datum izdavanja:15.12.2014